HYPOCHLORITE DE CALCIUM

Composé granulé à dissolution rapide, pour le traitement et la désinfection de l'eau des piscines.

MODE D'EMPLOI :

Introduire la dose nécessaire de HYPOCHLORITE DE CALCIUM GRANULÉ à l'intérieur d'un panier du skimmer ou un doseur et mettre ensuite l'équipement de filtration en marche pour permettre la dissolution du produit à l'aide de l'eau circulant à travers ce skimmer ou doseur.

La dose de HYPOCHLORITE DE CALCIUM GRANULÉ peut aussi être répartie sur la surface de la piscine de façon uniforme. L'addition de HYPOCHLORITE DE CALCIUM GRANULÉ s'effectuera de préférence à la tombée du jour et sans la présence de baigneurs dans l'eau de la piscine.

Le chlore résiduel libre devra être compris entre 0,5 et 2 mg/l., valeur qui pourra facilement être mesurée à l'aide d'une trousse d'analyse du chlore et du pH. Ce contrôle devra être fait au moins 2 fois par jour.

PROPRIETES :

Aspect ..... Solide granulaire
Couleur..... Blanc
Teneur en chlore utile. ..... 65/70 %
pH (100 ppm).. 9,7

CARACTERISTIQUES :

–Ingrédients actifs (pour 1.000 g.) Hypochlorite de Calcium Ca(CIO)2 650 g. DOSAGE

•

–Traitement initial: Ajouter 15 g. de HYPOCHLORITE DE CALCIUM GRANULÉ pour m.3 d'eau.

–Traitement d'entretien: Une fois le pH de l'eau correctement ajustée, ajouter tous les jours de 1 à 2 g. de HYPOCHLORITE DE CALCIUM GRANULÉ pour m.3 d'eau.

•

Ces doses sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées en fonction des caractéristiques de chaque piscine, du climat, etc.
Le traitement initial (superchloruration) devra être effectué chaque fois que l'eau paraîtra trouble.

Conditionnement :

Emballages de 25 Kg

Ceci est un produit dangereux.
Ne pas laisser à la porter des enfants.
En cas de d'inhibition, contact avec les yeux ...,
prévenir d'urgence les secours.

Z.A. de la Gare B.P. 21 - 85170 BELLEVILLE SUR VIE **Tel : 02.51.36.15.90** Fax : 02.51.46.05.12